



Hallo, Ich bin **PAUL**, der **Wasserrucksack** ...!

Was ich für Sie tun kann...?

Ich kann **pathogene Bakterien** aus dem Wasser entfernen mit Hilfe eines **Membranfilters** in meinem Inneren. Das gefilterte Wasser wird daher höchstwahrscheinlich keine pathogenen Bakterien enthalten, die **Cholera, Typhus, typhoides Fieber oder andere Krankheiten** verursachen.

Was ich NICHT für Sie tun kann...!

Ich kann **keine toxischen Stoffe, gelösten Schwermetalle** oder **andere Schmutzstoffe**, die **gelöst** sind oder **kleiner sind als ca. 0,1 µm (100 nm)** aus dem Wasser entfernen. Ich bin **kein Gerät zur Abwasserreinigung!** **Ich ersetze keine Kläranlage!** **Befüllen Sie mich nicht mit Rohabwasser!** (Wenn aber Ihre **einzigste Möglichkeit** darin besteht, Rohabwasser zu trinken, dann benutzen Sie mich vorher ...)

Was Sie beachten müssen

Ich weiß nicht, mit welchem Wasser Sie mich befüllen. Daher kann ich überhaupt keine Garantie für die Qualität des filtrierte Wassers übernehmen. Das filtrierte Wasser wird aber eine **höhere Qualität** aufweisen als das Wasser, mit dem Sie mich befüllt haben. Sie sollten das bestmögliche Wasser auswählen, das Sie finden können, wie Flusswasser oder Brunnenwasser, und mich dann mit diesem Wasser auffüllen, damit ich es filtrieren und die pathogenen Bakterien entfernen kann

Wenn Sie mich zum ersten Mal verwenden

1. Schließen Sie zuerst den Abflusshahn und befüllen Sie mich danach vollständig.
2. Dann können Sie den Abflusshahn öffnen und erhalten gefiltertes Wasser. Wenn ich am Anfang leer war, brauche ich einige Sekunden oder manchmal auch Minuten, weil zuerst die Luft aus dem Membranfilter entweichen muss, bevor Sie gefiltertes Wasser bekommen können.
3. Filtrieren Sie mindestens 2 Stunden ohne Pause und schütten Sie dieses Wasser weg.
4. Danach können Sie das filtrierte Wasser aus dem Ablaufhahn trinken.

Wie Sie mich verwenden

1. **Am liebsten möchte ich pausenlos (Tag und Nacht) filtrieren.**
Je weniger Filtrationspausen ich machen muss, desto besser ist das für mich.
Bei kontinuierlichem Betrieb sollten Sie mich ein Mal pro Woche über den Bodenablass an meiner Unterseite entleeren und somit die sedimentierten Stoffe entnehmen.
2. Wenn Betriebspausen aber nicht zu vermeiden sind, muss ich nach der täglichen Benutzung **ausgespült** werden. Mich dafür mit **ca. 5 Eimern (50 L) des filtrierte Wassers** befüllen, ein paar Mal schütteln, und **über den Bodenablass entleeren**. Dann Bodenablass schließen und einen Eimer Wasser in mich hineinkippen. Meine Membran darf **nicht austrocknen!** Bei längerer Lagerung monatlich etwas Wasser nachfüllen. Zur Lagerung gilt: feucht, kühl, dunkel, aber **keinesfalls Frost!** Wenn ich nach einer Pause wieder Wasser filtriere, sollten **die ersten ca. 5 Eimer (50 L) des filtrierte Wassers verworfen** werden.
3. Der **Wasserdurchsatz** wird nach der ersten Benutzung **innerhalb der nächsten 5 bis 10 Tage nachlassen**. Danach sollte ein konstanter Wasserdurchsatz über Monate erreicht werden.

Kassel/Deutschland, 22.08.2012